



Eine Tennant Marke



A 17-SL
Schwere professionelle Einscheibenmaschine



Geräuscharme, schwere Einscheibenmaschine zur professionellen Grund- und Unterhaltsreinigung.

A 17-SL

Modell		A 17-SL
Arbeitsbreite	cm	43
Arbeitshöhe (max.)	cm	31
Frequenz	Hz	50
Nennspannung	V	230
Nennleistung	kW	0,85
Bürstendrehzahl	1/min	140
Bürstenanpreßdruck	N/cm ²	0,52
Geräuschpegel	dB(A)	55
Abmessungen, L x B x H	cm	54x42x124
Kabellänge	m	12,5
Maschinengewicht (netto)	kg	50
Arbeitsgewicht	kg	52

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Durch die Verwendung entsprechenden Zubehörs, eignet sich die Maschine für:

- Naßschrubben und Entfernung von Beschichtungen.
- Polieren und Restaurieren von Beschichtungen.
- Shampooieren von Teppichbelägen.
- Abschleifen oder Aufrauen von Böden.
- Entschichtung von Industrieböden.
- Restaurierung von Marmorböden.

Ausgerüstet mit entsprechendem Zubehör, entfernt die Maschine die meisten nassen, klebrigen und festen Verschmutzungen, wie Öle, Fette, Straßenschmutz, Getränkeflecken, angetrocknete Nahrungsmittel, etc. Absatzstriche, Laufstraßen und andere Beeinträchtigungen von Beschichtungen lassen sich ausbessern. Die A 17-SL eignet sich ideal für Grundreinigungen und die Bauschlußreinigung. Holz-, Parkett-, Estrich- und Betonböden können vor entsprechender Restaurierung abgeschliffen werden. Für die Restaurierung von Marmorböden steht ein komplettes Reinigungssystem zur Verfügung.

Qualität von Dauer

Die technisch über viele Jahre ausgereifte Konstruktion bietet äußerste Zuverlässigkeit und geringe Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer. Erfreulich geräuscharm - mit 55 dB(A) die leiseste Maschine ihrer Klasse - erlaubt die gut ausbalancierte Maschine lange, kräfteschonende Reinigungseinsätze. Mit einem Gewicht von 52 kg und vielfältigem Zubehör eignet sich die Maschine sowohl für einfache Reinigungsaufgaben als auch für den schweren Entschichtungseinsatz in Industrie und Gewerbe.

Die Einleitung der Reinigungsflüssigkeit durch die Bürstenmitte reduziert beim Naßschrubben umweltfreundlich den Flüssigkeitsverbrauch. Randnahe Arbeiten und eine geringe Unterfahrhöhe produzieren Sauberkeit auch an extremen Orten, wie unter Schreibtischen, Heizkörpern, etc. Das lange Spezialkabel gibt der Reinigungskraft einen Arbeitsradius von 25 m, ohne das Kabel umzustecken.

Zubehör

Für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gibt es eine entsprechende Zubehörpalette:

- Diverse Bürsten, Treibteller und Padscheiben.
- Sprüheinrichtung für Cleanerarbeiten.
- Flüssigkeitstank.
- Schleifring und Schleifscheiben.
- Schwere Entschichtungsaggregate.
- Sorma Marble-Shine-System für Marmorböden.

Technische Änderungen vorbehalten. ISO 9001



TENNANT GmbH & Co KG
Mühlstraße 90
D-73547 Lorch-Waldhausen
Tel: +49 (0)7172 181-0
Fax: +49 (0)7172 181-127
www.tennantco.com

991 991-07/99