

sorma Kobra 4000

- kompakt - wendig - leistungsstark -

Die sorma Kobra 4000 ist der Profiautomat zur Reinigung keiner und mittlerer Flächen. Damit setzt die Paul Andrä KG neue Maßstäbe in der Klasse der kleineren Reinigungsautomaten.

Die sorma Kobra 4000 hat einen wirklichen Antrieb – nämlich über die beiden Antriebsräder und über ein Differential! Darüber hinaus kann in zwei Geschwindigkeiten gefahren werden – langsam und schnell. Beides, der Fahrantrieb über die Antriebsräder, wie auch die zwei Fahrgeschwindigkeiten, sind für den Anwender außerordentlich wichtig.

Automaten – durch eine elektronische Steuereinheit. Diese trennt den Steuerstrom vom Leistungsstrom – das bedeutet höchste Sicherheit für den Anwender.

Die Bedienungselemente der Maschine sind durch international verständliche Symbole in ihrer Funktion klar gekennzeichnet. Und noch eine Raffinesse: Um ein Tiefentladen der Batterien zu vermeiden, setzt rechtzeitig ein Warnton ein, der erst dann wieder aufhört, wenn die Batterien geläden werden.

Natürlich ist der Saugfuß schwenkbar, dadurch bleibt auch in engen Kurven kein Wasser zurück.

Diese und viele andere Gründe sprechen für sorma-Leistung und sorma-Qualität. Lassen Sie sich die sorma Kobra 4000 von uns in Ihrem Objekt vorführen.

Übrigens – sorma hat für jedes Reinigungsproblem die treffende Lösung!





Die Batterien sind durch Wegfahren der Tankeinheit auf zugänglich.



Der schwenkbare Saugfuß läßt auch in engen Kurven kein Wasser zurück.



Die Bürsten sind ohne Werkzeug mühelos und schnell zu wechseln.







Technische Daten:

Benennung		4000 B
Arbeitsbreite, Bürsten	mm	520
Flächenleistung, max. theoretisch	m²/h	2080
Absaugung Luftfördermenge, max.	m3/h	40
Unterdruck	mbar	115
Antriebsart		Batterie
Nennspannung	Ve	24
Nennleistung, gesamt	W	960
Batteriekapazität	Ah/K 5	60/75/50
Nennleistung, Fahrmotor	W	80
Bürstenmotor	W	340
Saugmotor	W	410
Bürsten, Anzahl		410
Drehzahl	1/min	330
Anpreßdruck, max.	N/cm ²	0,4
Arbeitsgeschwindigkeit, max.	km/h	3/4,25
Wendekreis, links/rechts	mm	1200
Frischwassertank	1	28
Schmutzwassertank		30
Abmessungen, Länge	mm	1010
Breite (Maschine)	mm	550
Höhe (mit Deichsel)	mm	1040
Breite des Saugfußes	mm	780
Raddurchmesser	mm	200
Schutzklasse		III
Gesamtgewicht*	kg	185

Diese Angaben entsprechen der Norm VDMA 24441. Technische Änderungen vorbehalten!

 einschließlich Batterie und gefülltem Frischwassertank.













sorma Vertrieb Ges. m. b. H. & Co. Sommerfeld 1 A-5202 Neumarkt/Wallersee Telefon (0 6216) 525 u. 524 Telefax (0 6216) 5 24 20 Telex 6 32 762 sorma a Sorma AG (Schweiz) Sagmattstraße 9 CH-4710 Balsthal Telefon (062) 7111 66 Telefax (062) 7145 70



sorma Vertragspattner und Service-Organisationen in weiteren 52 Ländern der Erde,