

sorma **sorgt
für
Sauberkeit**



sorma Kobra 6000

– Perfektion bis ins Detail –

Die **sorma Kobra 6000** zur Reinigung von Großflächen ist nach den neuesten Erkenntnissen der Technik konstruiert und vereint Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Über international verständliche Symbole auf der Schaltastatur wird die Maschine nahezu ohne Kraftaufwand bedient.

Das Zubehör ist mühelos zu wechseln. Natürlich ist die **sorma Kobra 6000** mit einem Rückwärtsgang ausgestattet. Alle Aggregate und Motoren wurden speziell für die professionelle Reinigung entwickelt.

Die **sorma Kobra 6000** ist die ideale Reinigungsmaschine in Krankenhäusern, Supermärkten und Industriebetrieben – überhaupt für alle großen Objekte!

Überzeugen Sie sich von der Leistung der **sorma Kobra 6000**! Wir führen Sie Ihnen vor.



design '87

stuttgart

Dieses Produkt wurde vom design center stuttgart des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg durch die Aufnahme in die Design-Auswahl '87 ausgezeichnet



Die Hochleistungsbatterien – das „Herz“ der Maschine – sind leicht zugänglich.



Das Bürstenzubehör läßt sich ohne Werkzeug mühelos wechseln.



Noch bequemer durch den angehängten sorma-Sulky.



Technische Daten:

		6065 BR	6075 BR	6085 BR
Benennung		6065 BR	6075 BR	6085 BR
Arbeitsbreite, Bürsten	mm	640	720	820
Saugbreite, wirksame	mm	990	1200	1200
Flächenleistung, max. theoretisch	m ² /h	2560	3000	3400
Absaugung Luftmenge, max.	m ³ /h, 1 oder 2 Saugagg.	80/108	80/108	80/108
Unterdruck	mbar	120	120	120
Antriebsart		Batterie	Batterie	Batterie
Nennspannung	V	24	24	24
Nennaufnahme, gesamt	W	1440	1680	1680
Batteriekapazität	Ah/K 5	174/220	174/220	174/220
Leistungsaufnahme, Fahrmotor		W	550	550
Bürstenmotor		W	340	580
Saugmotor		W	410	410
Bürstenanzahl			2	2
Durchmesser, größter		mm	340	370
Drehzahl		1/min.	330	225
Anpreßdruck, max.		N/cm ²	0,3	0,3
Arbeitsgeschwindigkeit, max.		km/h	5	5
Wendekreis, links/rechts		mm	1600	1700
Frischwassertank		l	95	95
Schmutzwassertank		l	105	105
Abmessungen				
Länge		mm	1650	1700
Breite (Maschine)		mm	690	790
Höhe (Ruhestellung)		mm	1270	1270
Breite des Saugfußes		mm	990	1200
Raddurchmesser		mm	250	250
Schutzklasse			III	III
Gesamtgewicht*		kg	400	407
Rückwärtsgang			●	●

Diese Angaben entsprechen VDMA 24 441. Technische Änderungen vorbehalten. *einschl. Batterie und gefülltem Frischwassertank.



sorma Paul André KG
Mühlstraße 90
D-7073 Lorch-Waldhausen
Telefon (0 71 72) 181-0
Telefax (0 71 72) 181 27/181 29
Telex 7 248 894 srm d

sorma Vertrieb Ges. m. b. H. & Co.
Sommerfeld 1
A-5202 Neumarkt/Wallersee
Telefon (0 62 16) 525 u. 524
Telefax (0 62 16) 5 24 20
Telex 6 32 762 sorma a

Sorma AG (Schweiz)
Sagmattstraße 9
CH-4710 Balsthal
Telefon (062) 71 11 66
Telefax (062) 71 45 70

sorma Vertragspartner
und Service-Organisationen
in weiteren 52 Ländern
der Erde.

